

מפרט טכני עבור אלקטרודת COD לנוזלים דגם -CAS51D



נסור חכם מסדרת Memosens :

- סנסור אופטי בשיטת מדידת UV בתחום של 190-230 ננומטר.
- סנסור נירוסטה.
- תחזוקה מינימאלית.
- רמה גבוהה של יציבות נתונים קבועה.
- ניתן למדוד מטמפרטורה של 5-50 מעלות צלזיוס.
- טווח מדידת COD: 2.5 – 1,000 mg/L
- ניתן להתקנה בצינור, תעלה, מיכל או אגן.
- השיטה מיועדת לעבוד גם במיכל ללא זרימה.
- התקנה קלה.
- לחץ עבודה – עד 10 בר.
- העברת נתונים דיגיטלית לבקר.
- סנסור חכם מבוסס טכנולוגית Memosens, ראש סנסור חכם, ערכי כיול נשמרים בסנסור ולא בבקר.
- אפשרות לכיול האלקטרודה בנפרד בכל מקום ללא קשר לבקר/משדר באתר הלקוח.
- אורכי כבל יצוקים סטנדרטים - 3, 7 או 15 מטר.
- ניתן להזמין עם אורך כבל יצוק, של עד 100 מטר.
- עמידות - IP 66.
- ניתן להזמין עם ניקוי אוויר אוטומטי.
- ניתן לקבל מפרט טכני מלא והוראות התקנה בקובץ PDF בשפה האנגלית.
- סנסור דגם – CAS51D.
- יצרן – Endress+ Hauser שוויץ.