



ארגז כוורת



הבסיס הנכון לבנייה
100% רווח

ארטמדיה געתון



קיבוץ געתון ד.ג. אשרת 25130
sales@yamaton.co.il
www.yamaton.co.il
 טל': 04-9859764-9
 פקס': 04-9859770
 מכירות: 0528-307617



מוצרים נלווים

גליל קרטון גלי ה"צ

להגנה על שטחים.
 אורך: 45 או 50 מטר
 רוחב: 1 מטר



שומר מרחק

4 ס"מ גובה, יוצר הפרדה ע"פ התקן הדרוש בין ארגז הכוורת לברזל.



לוח צד

80x40/30 ס"מ, אינו שביר, נוח לחיתוך, קל ועמיד לאורך זמן.



ניילון ליציקה

0.1 מיקרון, רוחב 1 מ' נפתח ל-2 מ'.



ארגז כוורת

ליציקת קורות ורצפות תלויות

- הפרדה מלאה מהקרקע
- עומד בדרישת תקן הביסוס
- מתכלה - ידידותי לסביבה
- אינו רעיל
- חסכוני בעלויות ובזמן עבודה
- נושא משקל כבד - עד 5 טון למ"ר



יישום תקין כולל שומרי מרחק

בחלקים נרחבים של שטח המדינה, שכבות הקרקע העליונות הן חרסיטיות לפחות בחלקן. הגדלה בתכולת הרטיבות מביאה להגדלת נפח, ובהעדר אפשרות להגדלתו, נוצרים לחצים על האלמנטים הגובלים בקרקע (רצפות, תחתית, קירות וקורות). השיטה הנכונה והיעילה להתגבר על הבעיה, הינה להשתמש בארגזי כוורת עשויים מנייר ממוחזר ליצירת מרווח אמיתי בין מרכיבי המבנה הרלוונטים לבין הקרקע.

קורה (כמות יח' במשטח) אורך קורה: 1.00 מ'

רוחב גובה	20 ס"מ	25 ס"מ	30 ס"מ	35 ס"מ	40 ס"מ
10	72	60	48	36	36
15	48	40	32	24	24
18	42	35	28	21	21
25	30	25	20	15	15

משטח | מידות הארגז: 100x60 ס"מ = 0.6 מ"ר

גובה	רוחב	אורך	מס' יח' למשטח	חישוב מ"ר למשטח	חישוב מ"ר למשאית
10	60	100	50	30.0	480.0
15	60	100	34	20.4	326.4
18	60	100	28	16.8	268.8
20	60	100	26	15.6	249.6
25	60	100	20	12.0	192

הנחת ארגזי כוורת על מצע בעייתי



יציקת קורות בטון 2 מטר גובה על ארגזי כוורת



תבניות קרטון עגולות

ליציקה

מידות:

קוטר פנימי במ"מ:
 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
 אורך סטנדרטי: 3 מטר, 4 מטר

